



JÄTEMYLLYT

Jätemylly jauhaa ja sekoittaa ruuanjätteet nopeasti lietteeksi ja pieniksi pelleteiksi, jotka voidaan laskea tavalliseen viemäriin.

Jäte ei pääse nousemaan jätemyllystä sumuna takaisin keittiöön.



JÄTEMYLLY DSL-C

Pesualtaan alle asennettava jätemylly DSL-C on omiaan erityisesti pienten ja keskisuurten hotellien ja ravintoloiden keittiöihin. Jauhaa jätteet tehokkaasti. Kansi estää jätesumun pääsyn keittiötilaan. Mahtuu pieneenkin tilaan, helppo asentaa. Jauhatuskammio ruostumatonta terästä. Ruostumattomasta teräksestä valmistettu sekoituskammio on iso, moottorissa suojaus. Tehokas ruoanjätteiden käsittelyyn, mahtuu pieneen tilaan, helppo asentaa.



Malli	Jännite V	Teho kW	Teho kg/h	Paino kg	Mitat kxl cm	TILAUS NRO.
DSL-C	230 / 50 / 1	0,56	100	5,7	ø 22 x 39	3005 1400

OMINAISUUDET

- CE-merkintä
- Ohjauslaitteet 24 V
- Suunnanvaihto
- Itsejarruttava moottori
- Ei saatavana kolmivaihevirralla
- Runko ruostumatonta terästä
- Jatkuvatäyttöinen.
- Jauhatusyksikössä pyörivä vasaralevy ja erikoisseoksesta valmistettu kiinteä ristikko.

JÄTEMYLLYT DSG-N JA DSG

Laitteet on suunniteltu pesupöydän alle tai putkistoon asennettaviksi. DSG-N on koteloimaton ja ilman ohjaustaulua. Jätteiden käsittelyyn käytettävä vesi otetaan sähköventtiilillä.

HUOM. Syöttöaukko on suojattava siten, että kosketus pyöriviin osiin vältetään.



Malli	Jännite V	Teho kW	Teho kg/h	Paino kg	Mitat kxl cm	TILAUS NRO.
DSG-N	230/400-3	3,0	300	82	70x35x40	3005 1405
DSG	230/400-3	3,0	300	82	70x35x40	3005 1406

OMINAISUUDET

- CE-merkintä
- Malleissa kommutoitava kolmivaihevirta
- Ohjauslaitteet 24 V
- DSG:n ohjaustaulu asennetaan seinälle
- Suunnanvaihto
- Itsejarruttava moottori
- Runko ruostumatonta terästä
- Jatkuvatäyttöinen.
- Jauhatusyksikössä pyörivä vasaralevy ja erikoisseoksesta valmistettu kiinteä ristikko.

JÄTEMYLLYT DSM JA DSC

Kiinteät vesisuuttimet jätteiden käsittelyyn. Mikrokytkin pysäyttää myllyn, kun kansi avataan.
HUOM. Syöttöaukko suojattava siten, että kosketus pyöriviin osiin vältetään.



Malli	Jännite V	kW	Teho kg/h	Paino kg	Mitat kxlxs cm	TILAUS NRO.
DSM	230/400/3	1,8	200	80	94x40x60	3005 1410
DSC	230/400/3	3,0	300	132	94x50x70	3005 1411

OMINAISUUDET

- CE-merkintä
- Malleissa kommutoitava kolmivaihevirta 230/400 V, muille jännitteille tilauksesta
- Ohjauslaitteet 24 V
- Ohjaustaulut asennettu laitteisiin
- Suunnanvaihto
- Itsejarruttava moottori
- Runko ruostumatonta terästä
- Jatkuvatäyttöinen
- Jauhatusyksikössä pyörivä vasaralevy ja erikoisseoksesta valmistettu kiinteä ristikko.

LISÄVARUSTEET DCM ja DSC



Malli	TILAUS NRO.
Äänenvaimennuslevyt	3005 1414
Suihkukyksikkö, jossa letkun automaattikelaus	3005 1415
Magneetti (ruokailuvälineet jne.)	3005 1416
Taustan ja alustan kotelointi DSM:ään	3005 1417