



VIHANNES PESURIT JA -LINGOT



Pesuri- ja linkoyhdistelmällä kasvien sulattaminen, pesu ja kuivaus hoituu nopeasti ja auto-maattisesti. Pesukammio ja irrotettava kori on helppo pitää puhtaina. Kasvikset turbopestään automaattisesti annostuvassa vesi- ja pesuainemäärässä.

Linko-moottoreissa on ylikuumentumissuoja. Kaikkien mallien moottorit ovat itsejarruttavia ja niissä on turvamikrokytkimet.

PESURI JA LINKO

Turbiinipesussa veden virtaama säädettävissä, huuhtelu puhtaalla vedellä, linkous lehtivihanneksille, muille kasviksille ja hedelmille pesu. LCT:ssä säiliö desinfiointiaineelle.

LCT-R:ssä huuhteluveden talteenottoastia. Erikoismuotoiltu linkokori. Moderni muotoilu sopii ympäristöön kuin ympäristöön.




Malli	Jännite V	kW	Täyttö kg	Nop. kr/min	Paino kg	Mitat kxlx cm	TILAUS NRO.
LCT	230/50-1	0,66	48	350	88	85x60x60	3005 1360
LCT-R	230/50-1	0,85	48	350	115	85x85x60	3005 1361

OMINAISUUDET

- CE-merkintä
- Kannessa turvamikrokytkin
- Veden virtaus ja turbulenssi säädettäviä
- Pesuohjelma valittavissa tuotteen mukaan
- Erittäin tehokas pesu ja linkous, pesu- ja kuivatustulos hyvä
- Rakenteet ja allas ruostumatonta terästä, irrotettava kori erikoiskevyyttä INOXAL®
- Painikkeet ja ohjelmanvalinta-ajastin etupaneelissa
- Ei saatavana kolmivaihevirralla

LISÄVARUSTEET



Malli	TILAUS NRO.
Lisäkori linkoon LCT ja LCT-R, INOXAL®	3005 1363

LINGOT

Raakojen ja keitettyjen kasvien kuivaus käy nopeasti lingoilta.



Malli	Jännite V	kW	Täyttö l/kg	Nop. kr/min	Paino kg	Mitat cm	TILAUS NRO.
CTC	230/400-3	0,09	14/2,5	250	25	67x46x50	3005 1365
CTS	230/400-3	0,15	24/4,0	450	40	69x46x50	3005 1366
CTN	230/400-3	0,25	45/8,0	450	80	89x55x63	3005 1367
CTP	230/400-3	0,25	55/8,0	470	110	94x55x63	3005 1368
CTV	230 /400-3	1,1	55/10	700	110	94x55x63	3005 1369

OMINAISUUDET

- CE-merkintä
- Kannessa turvamikrokytkin
- Ohjauslaitteiden jännite 24 V
- Itsejarruttava moottori (paitsi CTC:ssä)
- Rakenteet ja allas ruostumatonta terästä, irrotettava kori INOXAL®
- Ohjaustaulu asennetaan seinälle, malleissa CTC ja CTS ohjaustaulu on laitteessa
- Kommutoitava kolmivaihevirta 230/400 V
- Ei saatavana yksivaihevirralla

LISÄVARUSTEET



Malli	TILAUS NRO.
Kori linkoon CTC, INOXAL®	3005 1375
Kori linkoon CTS, INOXAL®	3005 1376
Kori linkoon CTN, INOXAL®	3005 1377
Kori linkoon CTP ja CTV, INOXAL®	3005 1378