



# YLEISKONEET

Kiertosekoittimilla hoituvat nopeasti kaikki keittiön ja leipomon sekoitustehtävät. Erikoisrakenteisen liittimen ansiosta sekoittimissa voidaan käyttää myös lisätilauksesta toimitettavia Agustonin vaihdettavia työstölaiteita, mikä tarjoaa ratkaisuja hyvin erilaisiin tarpeisiin.



SM-malleista puuttuu liitin, joten niissä vaihdettavia työstöpäitä ei voida käyttää.

## KIERTOSEKOITTIMET



Malli	Jännite V	kW	Täyttö litra	Nop.	Paino kg	Mitat kxlxs cm	TILAUS NRO.
P302SM	230/400-3	1,1	25	3	126	123x64x62	3005 1300
P402SM	230/400-3	1,1	40	3	134	123x64x66	3005 1301
P302	230/400-3	1,1	25	3	128	123x64x62	3005 1305
P402	230/400-3	1,1	40	3	136	123x64x66	3005 1306

### OMINAISUUDET

- CE-merkittyjä
- Taikinakoneisiin kuuluu lasta, koukku ja 3,5 mm:n lankavatkain, muita työstöosia tilauksesta.
- Kommutoitava kolmivaihejännite 230/400 V, ohjaustaulu 24 V, ei saa yksivaihevirrälle
- Häätäpysäytys
- Ohjaustaulu asennettu laitteeseen
- 3 nopeuta
- Mekaaninen suunnanvaihtaja
- Suojamikrokytkin liittimessä, altaassa ja hihnasuojuksessa
- Malliin P302 ja P402 voidaan käyttää myös "22" työstölaitteet, joita saa käyttää vain ykösnopeudella

## LISÄVAUASTEET



Malli P302

Lasta 25 l, P302, vakiovarusteena INOXAL®	3005 1310
Koukku 25 l, P302, vakiovarusteena INOXAL®	3005 1311
Vatkain 25 l, P302, vakiovarusteena INOX	3005 1312
Erikoisvatkain 25 l, 2 mm langasta, P302 INOX	3005 1313
Erikoisvatkain 25 l, 5 mm langasta, P302 INOX	3005 1314
Kulho 25 l, P302 INOX	3005 1315

Mali P402	
Lasta 40 l, P402, vakiovarusteena INOXAL®	3005 1320
Koukku 40 l, P402, vakiovarusteena INOXAL®	3005 1321
Vatkain 40 l, P402, vakiovarusteena INOX	3005 1322
Erikoisvatkain 40 l, 2 mm langasta, P402 INOX	3005 1323
Erikoisvatkain 40 l, 5 mm langasta, P402 INOX	3005 1324
Kulho 40 l, P402 INOX	3005 1325

## KÄYTTÖMOOTTORIT JA PASTANTEKOVÄLINEET



Mahdollisuus myös muiden "22" työstölaitteiden käyttöön.

Malli	Jännite V	Teho kW	Nop.	Mitat k x l x s cm	TILAUS NRO.
PASTAALUSTIN 22/DMR	230 tai 400-3	1,1	2	42/60x36x26	3005 1330
PASTAKAULIN 22/DMR	230 tai 400-3	1,1	2	42/60x36/71x26	3005 1333
PASTALEIKKURI 22/DMR	230 tai 400-3	1,1	2	42/60x36x26	3005 1336

### OMINAISUUDET

- CE-merkintä, rakenne ruostumatonta terästä.
- Ohjaustaulu 24 V
- Liittimessä pysäytyksen mikrokytkin.
- Nopeudenvalitsin ja suunnanmuuttaja
- Moottori ylikuumentensuojattu
- DMR-mallit eivät ole kommutoitavia, ilmoittaa haluttu jännite

### HUOM.

- Käyttömoottoreihin saa liittää vain CE-merkittyjä työstölaitteita.
- Tyypin "22" moottoriin voidaan liittää vain tyypin "22" työstölaitteita.